

## 【超大屏幕单回路数字显示控制仪】

### > 产品概述

超大屏幕单回路数字显示控制仪，是在总结、改进A系列产品的基础上而设计，外形更美观、最大显示尺寸可达8英寸。超大屏单回路仪表分为两种产品，一种具有全信号切换输入，集显示、变送、报警、馈电等功能；另一种具有数字时钟功能，显示年、月、日、时、分、秒等信息。

### > 仪表外形

#### >> 超大屏幕单回路数字显示控制仪图片



#### >> 外形尺寸

铝材外壳			
数码管尺寸	长mm	高mm	深mm
3英寸	400	190	60
4英寸	520	220	60
5英寸	590	245	60
8英寸	800	300	60

★注：表中长度尺寸包含四位数码管长度加单位标识长度。特殊尺寸订货请与上润公司联系。

#### >> 超大屏幕数字时钟



## &gt;&gt;外形尺寸

## &gt;&gt;显示时、分、秒时钟的尺寸

铝材外壳			
数码管尺寸	长mm	高mm	深mm
4英寸	1100	220	60
5英寸	1270	245	60
8英寸	1740	300	60
10英寸			

★注：表中尺寸仅供参考，特殊尺寸订货时与上润公司联系。

## &gt;型谱表

## &gt;&gt;超大屏幕单回路数字显示控制仪

型 号										说 明	
WP	-□	-□	-□	-□	-□	-□	-□□	-□	-□		
	CD										LED超大屏幕横式显示控制仪
控制作用		-01									显示
		-03									显示+变送/2报警/馈电
输出方式			00								无输出
			01								继电器输出
			02								变送输出(请注明输出信号)
输入 信号选择				TC							热电偶信号之间切换
				TR							热电阻信号之间切换
				CR							热电偶热电阻信号之间切换
				IC							标准信号(注明电流、电压通道数)
报警方式				NN							无报警
				HL							上下限报警
馈电输出						P					馈电
数码管尺寸							□□				可选择4、5、8、10英寸
工作电源								T			AC(85-265)V
								W			DC(22-26)V
工程单位									□		如：m、kg、℃等

>>超大屏幕数字时钟

型 号					说 明	
WP	-□	-□		-□	-□	
	SZ					LED超大屏幕横式数字时钟
显示内容			-HH:mm:ss			显示时、分、秒
数码管尺寸				□		可选择4、5、6、8、10英寸
工作电源				T		AC(85-265)V
				W		DC(22-26)V
时钟类型					1	单面数字时钟

输入信号类型及量程范围

输入信号类型		量程范围	输入信号类型		量程范围
标准 电 流	0~10mA	-1999~9999(字)	标准 电 压	0~5V	-1999~9999(字)
	(4~20) mA			(1~5) V	
	0~20mA			0~10V	
热 电 阻	Pt100	(-200.0~500.0)℃	热 电 偶	B	(500~1800)℃
	Cu50	(-50.0~150.0)℃		S	0~1700℃
	Cu100			K	(-100~1300)℃
	G53			E	(-100~800)℃
	BA1	(-200.0~650.0)℃		T	(-100~400)℃
	BA2	(-200.0~500.0)℃		J	(-100~1100)℃
				N	(-100~1300)℃
				R	0~1700℃